

安全データシート

製品名 1mol/L 塩化リチウム溶液(酢酸溶媒)

作成日 2012年 1月30日

改訂日 2025年10月31日

(最終確認日)

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 1mol/L 塩化リチウム溶液(酢酸溶媒)

SDS No. GHS-0051

会社名 京都電子工業株式会社

住所 京都市南区吉祥院新田二の段町 68

担当部門 品質保証部

電話番号 075-691-4121 FAX 番号 075-691-4127 緊急時の連絡電話番号 075-691-4125

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 分析用

使用上の制限 推奨用途以外に使用する場合は専門家に判断を仰ぐ。

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性

引火性液体 区分 3

健康に対する有害性

急性毒性 経皮皮膚腐食性/皮膚刺激性区分 1眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性区分 1生殖毒性区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(呼吸器系,血液)

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期(急性) 区分3

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語 危険



危険有害性情報 H226:引火性液体及び蒸気

H312:皮膚に接触すると有害

H314:重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

H361:生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い

H370:呼吸器系,血液の障害

H402:水生生物に有害

注意書き

安全対策 P210:熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

P233:容器を密閉しておくこと。

P260:粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

P264:取扱い後は手をよく洗うこと。

P280:保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置 P301+P330+P331:飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと

P303+P361+P353:皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣

類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

P305+P351+P338:眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けるこ

٤.

P308+P311:ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。

P310:直ちに医師に連絡すること。

P321:特別な処置が必要である(この SDS の第 4 項を見よ)。

P370+P378:火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。

保管 P403+P235:換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性 データなし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

成分

No.	化学名	CAS 番号	含有量(w/w)	化審法/安衛法 番号
1	酢酸	64-19-7	約 96 %	2-688
2	塩化リチウム	7447-41-8	約4%	1-231

4. 応急措置

一般的アドバイス被災者を一人にしない。

吸入した場合新鮮な空気のある場所に移動する。

症状が持続する場合は、医師に連絡する。



皮膚に付着した場合石けんと多量の水で洗い流す。

症状が持続する場合は、医師に連絡する。

眼に入った場合
水で数分間注意深く洗うこと。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡する

こと。

飲み込んだ場合
口を水ですすぐ。

無理に吐かせないこと。

意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。

飲み込んだ場合、ただちに毒物管理センターまたは医師に電話する。

急性症状及び遅発性症 データなし

状の最も重要な徴候症状

医師に対する特別な注意 症状に応じた治療を行う。

事項

5. 火災時の措置

適切な消火剤 噴霧水,二酸化炭素(CO2),乾燥砂,泡消火剤

使ってはならない消火剤 大型棒状の水

特有の危険有害性 火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。

特有の消火方法 汚染した消火廃水は回収すること。排水施設に流してはならない。

火災の残留物や汚染した消火廃水は、関係法規に従って処理する。

消火を行う者の保護保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

封じ込め及び浄化の方法

人体に対する注意事項、保保護具を使用する。

護具及び緊急時措置 付近の発火源となるものを取り除く。

環境に対する注意事項 安全を確認してから、漏れやこぼれを止める。

製品が河川、湖水または排水管を汚染した場合は、関連当局に連絡する。

不活性の吸収材(例えば、砂、シリカゲル、酸性結合剤、汎用結合剤、おが、

及び機材 ず)で吸収させる。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

火災及び爆発の予防 データなし



安全取扱い注意事項 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

接触回避 「10.安定性及び反応性」を参照。

衛生対策 使用中は飲食しないこと。

使用中は禁煙。

休憩前や終業時には手を洗う。

保管

安全な保管条件 換気の良い場所で保管する。

室温で保存する。

製品の品質を維持するため、高熱、直射日光を避けて保存する。

容器を密閉しておくこと。

保管安全性に関する詳し指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。

い情報

8. 暴露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標	管理濃度/基準濃度/	出典
		(暴露形態)	許容濃度	
酢酸	64-19-7	OEL-M	10 ppm	日本産業衛生学会
			25 mg/m ³	(許容濃度)
		TWA	10 ppm	ACGIH
		STEL	15 ppm	ACGIH

保護具

呼吸用保護具適切な呼吸用保護具。

手の保護具保護手袋眼の保護具保護眼鏡皮膚及び身体の保護具保護服

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態液体

色無色透明臭い特有臭融点・凝固点データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲 データなし 可燃性(液体) データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界



爆発範囲の上限/可燃上限値データなし爆発範囲の下限/可燃下限値データなし引火点データなし自己発火性データなし分解温度データなしpHデータなし自然発火温度データなし自己促進分解温度(SADT)データなし

粘度

動粘度(動粘性率) データなし

溶解度

水溶性易溶

溶媒に対する溶解性 データなし n-オクタノール/水分配係数 データなし 蒸気圧 データなし

密度及び/または相対密度

データなし

比重

相対ガス密度 データなし ガータなし ボータなし データなし

10. 安定性及び反応性

反応性 データなし

化学的安定性 通常の状態では安定。

危険有害反応可能性 製品データなし。ただし、主成分の酢酸は塩基と反応し、また金属類を腐食させ

る。

避けるべき条件 製品データなし。ただし、主成分の酢酸としては熱、炎、火花、高温と直射日光、

静電気、スパークとの接触は避ける。

混触危険物質 製品データなし。ただし、主成分の酢酸は強酸化剤との混触は避ける

危険有害な分解生成物 データなし

11. 有害性情報

急性毒性

酢酸

急性毒性(経口) LD50 (ラット); 3,310 mg/kg 急性毒性(吸入) LC50 (ラット); 11.4 mg/L 急性毒性(経皮) LD50 (ウサギ); 1,060 mg/kg



塩化リチウム

急性毒性(経口)LD50 (ラット); 526-840 mg/kg急性毒性(経皮)LD50 (ラット); 1,488 mg/kg

皮膚腐食性/刺激性 皮膚に刺激/皮膚炎を起こすことがある。

重篤な眼の損傷

酢酸皮膚刺激性塩化リチウム皮膚刺激性

/眼刺激性

酢酸 重篤な眼の損傷

塩化リチウム 眼刺激

呼吸器感作性または皮膚感作性

眼に対する重篤な損傷性

皮膚感作性 利用可能な情報に基づく限り分類されない 呼吸器感作性 利用可能な情報に基づく限り分類されない 生殖細胞変異原性 利用可能な情報に基づく限り分類されない 発がん性 利用可能な情報に基づく限り分類されない 生殖毒性 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 生殖能または胎児への悪影響のおそれ

特定標的臓器毒性(単回 臓器(呼吸器,血液)の障害

ば(露)

酢酸 標的臓器 血液, 呼吸器系

この物質または混合物は特定標的臓器毒性物質、単回暴露、区分1に分類。

特定標的臓器毒性(反復 利用可能な情報に基づく限り分類されない

ば(露)

誤えん有害性 利用可能な情報に基づく限り分類されない

備考 データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

酢酸

無毒性 LC50 (Pimephales promelas) ; 79 mg/L, 暴露時間 96h ミジンコ等の水生無脊椎動 EC50 (Daphnia magna) ; 65,000mg/L, 暴露時間 48h

物に対する毒性

塩化リチウム

魚毒性 LC50 (Ptychocheilus lucius); 17 mg/L, 暴露時間 96h

残留性•分解性

 生分解性
 データなし

 生体蓄積性
 データなし



土壌中の移動性データなしオゾン層への有害性データなし他の有害影響データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 地方自治体の許可を得ている産業廃棄物処理業者により、焼却処分が可能

認可された廃棄物処理業者へ委託する。

汚染容器及び包装 残りの容器を空にする。

空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託す

る。

内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

航空輸送

UN/ID 番号 UN2789

国連輸送名 ACETIC ACID, SOLUTION, more than 80% acid, by mass

国連分類8副次危険性3容器等級II

海上輸送

国連番号 UN2789

国連輸送名 ACETIC ACID, SOLUTION, more than 80% acid, by mass

国連分類8副次危険性3容器等級II海洋汚染物質非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)

供給された状態の製品には非該当

国内規制 国の特定の法規制は、「15. 適用法令」を参照する。

特別の安全対策
ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのためで、本安全データシー

トの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。 輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更され

る可能性があります。



15. 適用法令

消防法

第4類 第二石油類 水溶性液体(2000 リットル) 危険等級Ⅲ

化学物質の審査および製造等の規制に関する法律

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質(既存化学物質)

非該当

変異原性の認められた化学物質(新規届出化学物質)

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第57条の2 (施行令別表第9)

化学名 含有量(%)

96 –

塩化リチウム

酢酸

4

2026年4月1日以降

備考

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第57条の2 (施行令第18条)

化学名

酢酸

備考 _

塩化リチウム

2026年4月1日以降

がん原性物質(労働安全衛生規則第577条の2)

非該当

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2)

非該当

特定化学物質障害予防規則-第三類物質

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則



非該当

労働安全衛生法施行令-別表第一(危険物)

引火性の物

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第2,3条危険物告示別表第1 腐食性物質

航空法

施行規則第194条危険物告示別表第1 腐食性物質

高圧ガス保安法

非該当

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

個品輸送 海洋汚染物質には該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

16. その他の情報

引用文献/参考資料

NITE-Gmiccs(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)

NITE-CHRIP(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)

職場のあんぜんサイト(厚牛労働省)

各種上流メーカーの SDS

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づき、当該製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、 廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、 品質を特定するものでもありません。また、この SDS データはここで指定された物質にのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。